

空糸ヒートポンプエアコン  
《セパレート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は対象外です。)

## ■ECOZEAS80の性能について

[illegible][illegible]

★「/」で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

●通年エネルギー消費効率(APF)について

APF表示は、JIS B 8616:2006(「バック-シニア-コンテナシヨナー」とJRA0408:2006(※))  
(「バック-シニア-コンテナシヨナー」の期間エネルギー消費効率)に基づいて行います。  
※JRA0408:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した  
規格です。

$$\cdot APF = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

室外ユニット		室内ユニット		冷暖能力		冷暖能力		冷暖能力		冷暖能力		冷暖能力	
形式	台数	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)
72/272BDA3R	1	HH32P280A	1	25.0	28.0	5.95	7.95	4.2	5.2	2.2	2.7	1.2	1.5
		HH32160A	2	25.0	28.0	7.98	7.20	4.9	4.9	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32155A	4	25.0	28.0	7.20	7.20	4.9	4.9	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32P71A	4	25.0	28.0	10.9	9.00	3.9	4.9	2.7	2.7	1.5	1.5
		FA271A	4	25.0	28.0	8.85	7.00	4.4	4.4	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32160A	2	25.0	28.0	9.30	7.72	4.3	4.3	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32170A	2	25.0	28.0	9.30	7.60	4.4	4.4	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32170A	4	25.0	28.0	9.90	8.20	4.1	4.1	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32P71A	1	25.0	28.0	9.00	7.95	4.2	4.2	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32170A	2	25.0	28.0	10.9	8.20	3.9	3.9	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32P71A	4	25.0	28.0	9.21	8.35	4.1	4.1	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32170A	2	25.0	28.0	8.87	7.50	4.4	4.4	2.7	2.7	1.5	1.5
		HH32170A	2	25.0	28.0	10.5	8.20	3.8	3.8	2.7	2.7	1.5	1.5
		FHP140AL	2	25.0	28.0	10.3	8.70	3.9	3.9	2.7	2.7	1.5	1.5
		FHP280A	1	25.0	28.0	8.85	8.40	4.0	4.0	2.7	2.7	1.5	1.5
		FHP280A	2	25.0	28.0	10.5	8.85	3.8	3.8	2.7	2.7	1.5	1.5

## ●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷暖能力 (kW)	重量(エネルギー) 消費電力(kWh)	区分
F1C2-形 F1N2-形	3.6	6.0	ab
	4.5	6.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	bc
	10.0	6.0	
	12.5	6.2	
	20.0	8.5	
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	cd
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.8	
	7.1	5.1	de
	10.0	5.1	
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
25.0	4.0	af	

TEL 購入店名 掘付年月日 年 月 日

**ダイキン约翰逊**  
営業時間：24時間365日対応いたします。

**0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問合せは 0120-07-0881 (FAX専用ダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは (ご相談対応ホー ムページ)  
<http://www.daikinc.com>

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル  
郵便番号 108-0075

3P271252-2 M10A021 (1007) TS



# ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ  
空冷ヒートポンプエアコン  
《レバノート形》

## 取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

### ■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	1	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	区分名
		2	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		3	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		4	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		5	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		6	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		7	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		8	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		9	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		10	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		11	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		12	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
R2YPT140BA形	FHQ142AL	1	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	区分名
		2	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		3	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		4	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		5	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		6	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		7	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		8	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		9	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		10	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		11	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	
		12	125	14.0	3.47	3.29	6.0	ac	

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ222AL	1	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	区分名
		2	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		3	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		4	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		5	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		6	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		7	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		8	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		9	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		10	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		11	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		12	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
R2YPT280BA形	FHQ282AL	1	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	区分名
		2	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		3	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		4	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		5	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		6	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		7	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		8	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		9	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		10	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		11	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		12	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	

### ●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率 (APF)	区分名
FHQ～形 FHP～形	3.5	5.0	ac
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.5	5.8	
	6.0	5.7	
	7.0	6.0	
	8.0	6.6	
	10.0	7.1	
	12.5	8.6	
	14.0	9.1	
	16.0	9.6	
上記以外	20.0	4.8	ag
	25.0	5.1	
	3.0	5.0	
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.5	4.9	
	6.0	4.8	
	7.0	5.1	
	10.0	5.1	
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
上記以外	20.0	4.3	ah
	25.0	4.0	

### ●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516「2006(リニア) シェアーク」に準拠して算出される。  
※R410A48：2006は、JIS B 8516「2006を基礎とする」に(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・APF＝総制熱能力(能力)÷総消費電力